



VYSVETLIVKY BÚRACIE PRÁCE

- B01** VYBÚRANIE OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ VRÁTANE RÁMU, KRÍDIEL A VNÚTORNÝCH PARAPETOV
OSEKANIE VONKAJŠÍCH OSTENÍ:
a) DREVENÝCH
b) PLASTOVÝCH
- B02** VYBÚRANIE INETRIÉROVÝCH DVERÍ VRÁTANE ZÁRUBNÍ
a) OCELOVÁ ZÁRUBEN S DREVENÝM DVERNÝM KRÍDLOM
b) OCELOVÁ ZÁRUBEN S ČALUNENÝM DVERNÝM KRÍDLOM
c) DREVENÁ OBLŮŽKOVÁ ZÁRUBEN S ČALUNENÝM DVERNÝM KRÍDLOM
d) OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ BEZ DVERNEHO KRÍDLA
e) DREVENÁ ZÁRUBEN S DREVENÝM DVERNÝM KRÍDLOM
- B03** VYBÚRANIE EXTERIÉROVÝCH DVERÍ VRATANE ZÁRUBNÍ A PRAHOV
a) DREVENÝCH
b) PLASTOVÝCH
c) OCELOVÝCH
- B04** VYBÚRANIE EXISTUJÚCICH VRSTVIEV PODLAHY, AŽ PO ZEMINU, VRÁTANE PODKLADOVÉHO BETÓNU A VŠETKÝCH PRESTUPOV (NÁSLAPNÁ VRSTVA VIÐ. LEGENDA MIESTNOSTÍ)
- B05** OSEKANIE OMIETOK ZO STROPOV
- B06** DEMONTÁŽ ZARIAĎOVAČÍCH PREDMETOV
- B07** ODSTRÁNENIE VNÚTORNÉHO KERAMICKÉHO OBKLADU (VÝŠKA VIÐ. PÔDORYS)
- B08** VYBÚRANIE STIEN ZO ZMIEŠANÉHO MURIVA
- B09** VYBÚRANIE KOMÍNOVÉHO TELESÁ (NA CELÚ VÝŠKU)
- B10** DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ZÁBRADLIA PRI SCHODISKU
- B11** DEMONTÁŽ DAŽĎOVÝCH ŽLABOV A ZVODOV
- B12** ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ DREVEJ KONŠTRUKCIE STRECHY A STREŠNÉHO PLÁŠŤA
- B13** ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH POVRCHÝCH ÚPRÁV VNÚRTOŇNÝCH A VONKAJŠÍCH STIEN- OSEKANIE OMIETOK
- B14** OSEKANIE OZDOBNÝCH PRVKOV NA FASÁDE
- B15** DEMONTÁŽ DREVENÉHO REBRÍKA DO PODKROVIA
- B16** DOČASNÁ DEMONTÁŽ PAMÄTNEJ TABULE
- B17** VYBÚRANIE OTVORU DN 162, VÝŠKA H.H. 2500mm PRE REKUPERAČNÚ JEDNOTKU
- B18** VYBÚRANIE OTVORU V. 2020mm, ŠÍRKA VIÐ. PÔDORYS (+ VYBÚRANIE OTVORU PRE ULOŽENIE NOVÉHO PREKLADU)
- B19** DEMONTÁŽ BLESKOZVODU
- B20** DEMONTÁŽ OCELOVÝCH PRVKOV SO STRECHY
- B21** DEMONTÁŽ KOVovej KONŠTRUKCIE A PLECHU ZÁVETRIA
- B22** VYBÚRANIE BETÓNOVÉHO MÚRIKA V 700 mm
- B23** VYBÚRANIE STROPNEJ ŽB DOSKY NAD 1PP (HRúbKA DOSKY 200 mm)
- B24** VYBÚRANIE TRÁMOVÉHO STROPU NAD 1NP (VIÐ. SKLADBA P2)
- B25** VÝKOP ZEMINY PRE NOVÉ VRSTVY PODLAHY
- B26** VYBÚRANIE ČASTI STENY 1PP PRE NOVÉ VRSTVY PODLAHY
- B27** ROZQBRAŤIE ZÁMKOVEJ DLAŽBY PRE ZATEPLENIE SOKLU POD ÚROVŇOU TERÉNU (NA ŠÍRKU 1,20 M)
- B28** VÝKOP ZEMINY PRE ZATEPLENIE SOKLA POD ÚROVŇOU TERÉNU
- B29** VYBÚRANIE PÔVODNÉHO BETÓNOVÉHO CHODNÍKA HR. 150 MM POD NOVÝ CHODNÍK ZO ZÁMKOVEJ DLAŽBY DO HL. 200 MM
- B30** VYBÚRANIE BETÓNovej DOSKY HR. 200 MM, VYBÚRANIE STIEN POD DOSKOU DO HLBKY MIN. 300 MM POD ÚROVŇOU TERÉNU, ZÁSYp + DEMONTÁŽ PLECHOVÉHO POKLOPU 3,0 X 1,0 M

LEGENDA MATERIÁLOV

- ZMIEŠANÉ MURIVO
- KONŠTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU
- DREVENÉ KONŠTRUKCIE STRECHY
- PÔVODNÁ ZEMINA
- ASFALTOVÝ STREŠNÝ PLÁŠŤ



ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Marcel Zsóka PhD.	 ARCHART, s.r.o. <small>www.archart.sk</small> 018 54 SLAVNICA SLAVNICA 265 IČO: 47834099 DIČ: 2024110165	
GENERÁLNY PROJEKTANT:	ARCHART, s.r.o.		
VYPRACOVAL:	Ing. Jakub Grbál	DÁTUM:	04/2024
INVESTOR:	Miesto stavby:	STUPEŇ P.D.:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY
NÁZOV PROJEKTU:	Národné SNP 211/8, 049 22 Gemerská Poloma	PROFESIA:	ASR
ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI BUDOVY HLAVNÁ CESTA 461 V OBCE GEMER. POLOMA	k.ú. Gemerská Poloma	MIERKA:	Č. VÝKRESU:
STAVEBNÝ OBJEKT:		1:100	B03
NÁZOV VÝKRESU:			
PÔDORYS STRECHY - BÚRANIE			

TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE PODLA PARAGRAFU 5 ODS. 618/2003 Z.z. V PLATNOM ZNENÍ ARCHITEKTONICKÝM DIELOM. NEOPRÁVNENÝ ZÁSAH DO AUTORSKÝCH PRÁV SÚVISIACICH S DIELOM JE TRESTNÝ PODLA PARAGRAFU 283 ODS. 1 ZÁKONA 180/2015 TRESTNÉHO ZÁKONA V PLNOM ZNENÍ

V/Š = 297 / 550 (0.16m2)